



Comply with standard **EN 355**
 Conforme à la norme

Description:

GB

Absorbing element

- tear strap
- polyester webbing - width = 45 mm
- trigger level force 2 kN
- impact force reduction < 6 kN

Braided rope

- polyamide - white
- 10,5 mm diameter
- identification thread
- yellow and red wear indicator

Karablners

- strength (A) >2500 daN - (B) >2200 daN
- forged steel - white electro-zinc-plated (A)
- forged alloy - p o l i s h e d (B)
- opening: (A) : 17 mm - (B) : 60 mm
- zinc plated

System breaking strength: >1500 daN

Net weight: 1,510 kg

Description:

F

Elément d'absorption

- sangle à déchirement
- sangle polyester - largeur = 45 mm
- seuil de déclenchement 2 kN
- réduction de la force d'impact < 6 kN

Corde tressée

- polyamide - blanc
- diamètre 10,5 mm
- fil d'identification
- indicateur d'usure jaune et rouge

Mousquetons

- résistance (A) >2500 daN - (B) >2200 daN
- acier forgé - électrozingage blanc (A)
- alliage léger forgé - poli (B)
- ouverture: (A) : 17 mm - (B) : 60 mm
- zingage blanc

Résistance à la rupture du système: > 1500 daN

Poids net: 1,510 kg

The descriptive statements of this product are only an indication. Capital Safety reserves the right to modify the product without prior notice.
 Les données descriptives de ce produit sont données à titre indicatif. Capital Safety se réserve le droit de modifier le produit sans préavis.

6824/Protecta/AE5310RAK/1.2012