


ref : AC205

# Cordage toronné pour COBRA® 3 strands rope for COBRA®



**F**

## Description :

### Utilisation

- avec antichute COBRA

### Corde toronnée

- polyamide
- diamètre 14 mm
- 3 torons
- fil d'identification
- Indicateur d'usure jaune et rouge

### Mousqueton à vis

- résistance > 2500 daN
- ouverture 17 mm
- acier haute résistance
- électro zingage blanc

### Résistance à la rupture

- > 2200 DaN

### Poids net

- 0,9 Kg

**GB**

## Description :

### Use

- with COBRA fall arrester

### Rope

- polyamide
- 14 mm diameter
- 3 strands
- identification thread
- yellow and red wear indicator

### Screw type carabiner

- strength > 2500 daN
- opening 17 mm
- high strength steel
- white colour electro-zinc-plated

### Breaking strength

- >2200 daN

### Net weight

- 0,9 Kg

Mousqueton à vis  
Screw type carabiner

Boucle épissée  
Spliced loop

Etiquette  
Label

Gaine thermo  
Sleeve

Corde toronnée  
3 strands rope

Epissure d'arrêt  
Stop splice

Longueur  
Length **5 m**

\* Conforme à la norme EN 353/2 avec antichute COBRA Protecta  
Complies with CE standard 353/2 with COBRA fall arrester PROTECTA

Les données descriptives de ce produit sont données à titre indicatif. Protecta international se réserve le droit de modifier le produit sans préavis.  
The descriptive statements of this product are only as per indication. Protecta international reserves itself the right to modify the product without prior notice.

09/99