




Installation and Use Instructions for 3M™ DBI-SALA® Fall Protection for Tools Tool Cinch Attachments


This manual is intended to be used as part of an employee training program.
These products are not to be used for worker fall protection.



3M.com/FallProtection

Form: 5903826 A3 Rev: D

© 3M 2017



Tool Cinch Attachments

- Helps prevent the accidental dropping of heavy tools and equipment.
 - Creates an attachment point for tools weighing up to 80 pounds.
 - Simple, easy to use cinch system with patent pending stabilization wings.
 - 3M Quick Wrap Tape must be used with the wings to prevent the attachment point on the tool from traveling.
- When to use a Tool Cinch:
- Use 1500011, 1500013 and 1500015 with heavy tools that weigh up to 35 lbs (15.9kg).
 - Use 1500017 with heavy tools that weigh up to 80 lbs (36.3 kg).
 - Use on difficult to tether heavy tools such as pinch bars, torque wrenches, clamps, and many closed handled tools.
- When NOT to use a Tool Cinch:
- Do not use with tools that exceed the Tool Cinch Load Rating.
 - Do not use on tools that have tapered handles.

Inspect Before Use

3M FPFT equipment and components must be thoroughly inspected before, during and after each use. Any fall protection for tools component that has deformities, unusual wear or deterioration must be immediately removed from service and replaced. Inspect the entire surface of the component, carefully rotating it while visually inspecting for damage or wear that might affect its usefulness and dependability. Inspect material and stitching, hardware, D-Rings and fasteners. Confirm that carabiners, trigger snaps, retractors and other connectors operate properly.

EN Tool Cinch Attachments

SAFETY INFORMATION

(SIT 5908252 - A)

Please read, understand, and follow all safety information contained in these instructions prior to the use of this Fall Protection for Tools (FPFT) device. **FAILURE TO DO SO COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.** These instructions must be provided to the user of this equipment. Retain these instructions for future reference.

Intended Use:
This device is intended to protect workers from hazards that can result in personal injury, equipment damage, and tool loss. Always use FPFT when working with tools at height. Working at height with unsecured tools creates a dropped object hazard for anyone or anything below you. Use in any other application including, but not limited to, recreational or sports related activities, or other activities not described in the User Instructions, is not approved by 3M and could result in serious injury or death. This device is only to be used by trained users in workplace applications.

WARNING

Fall Protection for Tools products are part of a workplace fall protection plan. It is expected that all users be fully trained in the safe installation and operation of these products. **Misuse of this device could result in serious injury or death.** For proper selection, operation, installation, maintenance, and service, refer to these User Instructions and all manufacturer recommendations, see a supervisor, or contact 3M Technical Service.

- To reduce the risks associated with working at height with tools which, if not avoided, could result in serious injury or death:
 - For tools weighing more than 5 pounds (2.26 kg), do not connect to your body unless explicitly authorized per the FPFT User Instructions.
 - Never use FPFT products as part of a personal fall arrest or restraint system.
 - Never exceed the allowable capacity for any components of your FPFT system.
 - Before each use, inspect the FPFT product in accordance with the inspection guidelines.
 - Any FPFT product that has been subject to fall arrest forces must be immediately inspected for damage prior to continued use.
 - Never modify or alter the FPFT product.
 - Never make a modification to a connected tool or product that will result in a deviation from the manufacturer's recommendation or specification.
 - Never attach FPFT lanyards or attachment points to a tapered surface.
 - Never make tool attachments in a manner that would allow the FPFT product to be unintentionally disconnected.
 - Do not tie or knot the FPFT tool lanyard. Only employ attachment methods shown in the User Instructions.
 - Do not attempt to extend the length of the FPFT product by connecting multiple lanyards, retractors, or tethers together.
 - Do not use product if it will interfere with the safe working condition, or operation, of any personal fall protection product or system.
 - Ensure the FPFT tool lanyard is kept free from any and all obstructions including, but not limited to, entanglement with other workers, yourself, and surrounding objects.
 - Never wrap FPFT components around rough or sharp edges.
 - Do not use the FPFT product if it will interfere with the safe working condition, or operation, of the connected tool or equipment.
 - Use extra precautions around moving machinery (e.g., top drive of oil rigs), electrical hazards, extreme temperatures, chemical hazards, explosive or toxic gasses, rough or sharp edges, or overhead materials that could damage the user or equipment.
 - Some subsystem and component combinations may interfere with the operation of this FPFT product. Only use compatible connections. Consult 3M prior to using this FPFT product in combination with components or subsystems other than those described in the User Instructions.
 - All connected tools and equipment, including connection points, must be compatible for use with FPFT devices, and properly maintained and inspected in accordance with the manufacturer's instructions.
 - Ensure there is adequate tool drop clearance. Tool fall/swing path must not endanger you, other workers, or any surrounding equipment or materials.
 - Always wear appropriate personal protective equipment when installing, using, or inspecting the FPFT product/system.
 - Never use a direct flame in the application of FPFT Heat Shrink. Only use a heat gun.
 - All procedures shown in this instruction are for FPFT products only.
 - Report all incidents of dropped tools to your supervisor or safety coordinator.

Tool Cinch Attachment Installation (Figures 1 - 3):

IMPORTANT: Confirm with the tool manufacturer that the attachment location chosen for the Tool Cinch is a suitable anchor point on the tool.

- For closed handled tools without triggers, use 1500011. (Example: see the Magbase drill in figure 1a). Tool must not weigh more than 35 lbs. (15.9 kg).
For tools without closed handles, or tools with triggers, use 1500013 or 1500015. (Example: see the trigger-equipped sawzall in figure 1b). Tool must not weigh more than 35 lbs. (15.9 kg).
For tools where there is at least 5.5" of available space for stabilizer wings to be taped down, use 1500015. This Tool Cinch is ideal for tools with long cylindrical handles. (Example: see the slugging wrench in figure 1c). Tool must not weigh more than 35 lbs. (15.9 kg).
For heavier tools up to 80 lbs. (36.3 kg), use 1500017. (Example: see Figure 1d).
2. Pass the Ring end of the cinch through the loop end, and cinch around your tool (Figure 2).
3. If using a Tool Cinch with wings, use 3M Quick Wrap Tape to hold the Tool Cinch in place (Figure 3). Refer to the 3M Quick Wrap Tape instructions for Tape installation details. Make sure the tool is free of debris which could interfere with Tape application.

IMPORTANT: 3M Quick Wrap Tape must be used with Tool Cinch stabilizer wings to prevent the attachment point on the tool from traveling. Do not use Quick Wrap Tape to carry any of the weight of the connected tool or the dynamic force of a dropped connected tool.

If using Tool Cinch 1500011, continue to step 4.

- Once the connection is complete, test the connection to ensure proper installation has taken place.

After Use

After use, clean the Tool Cinch and connected tool or equipment to remove dirt, corrosives or contaminants. Remove surface dirt with a wipe that has been moistened with a mild solution of water and soap or detergent. Work into a thick lather and clean the item. Wipe with a clean cloth and hang to dry away from excessive heat, steam, or sunlight.

Store in a clean and dry environment, free from fumes or corrosive elements. Proper care of safety equipment helps to ensure that it will operate effectively and to extend its service life.

In Case of a Dropped Tool

- If a tool is dropped or a load is forced onto the connection point, inspect for damage to the tool and 3M FPFT components connected to the tool. See **Warnings** above.

FR-C Fixations pour sangles de fixation d'outils

Ce manuel est prévu pour servir dans le cadre d'un programme de formation pour les employés. Ces produits ne doivent pas être utilisés comme protection antichute pour les travailleurs.

INFORMATION DE SECURITE

(SIT 5908252 - A)

Veuillez lire, comprendre et suivre toutes les informations de sécurité contenues dans ces instructions avant d'utiliser les outils de protection contre les chutes (FPFT). LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DE GRAVES BLESSURES, VOIRE LA MORT.

Ces instructions doivent être transmises à l'utilisateur de cet équipement. Veuillez conserver ces instructions pour une utilisation ultérieure.

Utilisation prévue :

Ce dispositif est destiné à protéger les travailleurs contre les dangers pouvant se traduire en blessures corporelles, équipement endommagé et perte d'outils. Utilisez toujours les FPFT lorsque vous travaillez avec des outils en hauteur. Travailler en hauteur avec des outils non arrimés constitue un risque de chute d'objet pour toute personne ou chose se trouvant dessous.

L'utilisation pour toute autre application comme, entre autres, des activités récréatives ou liées au sport, ou d'autres activités non décrites dans les instructions destinées à l'utilisateur, n'est pas approuvée par 3M et peut entraîner des blessures graves voire la mort.

Ce dispositif doit être utilisé uniquement par des usagers formés sur les applications du lieu de travail..

AVERTISSEMENT

La protection anti-chute pour outils fait partie du plan de protection anti-chute du lieu de travail. Il est attendu que tous les usagers soient entièrement formés sur l'installation sécuritaire et le fonctionnement de ces produits. **UNE MAUVAISE UTILISATION DE CE DISPOSITIF PEUT ENTRAÎNER DE GRAVE BLESSURE VOIRE LA MORT.** Pour faire un bon choix, une bonne installation, bien opérer, entretenir et faire le service, veuillez vous reporter à ces instructions ainsi qu'à toutes les recommandations du fabricant, parlez avec un superviseur ou communquez avec le service technique de 3M.

- Pour réduire les risques associés au travail en hauteur avec des outils qui, si ne sont pas évités, pourraient entraîner de grave blessure voire la mort :
 - Pour les outils pesant plus de 2,26 kg (5 livres), ne pas les raccorder à votre corps à moins d'être autorisé de manière explicite selon les instructions pour l'usager FPFT.
 - Ne jamais utiliser de produits FPFT comme faisant partie d'un dispositif de sécurité ou d'un dispositif antichute personnel.
 - Ne jamais dépasser la capacité permise d'aucun composant de votre système FPFT.
 - Avant chaque utilisation, inspecter le produit FPFT conformément aux directives d'inspection.
 - Tout produit FPFT soumis à des forces d'arrêt de chute doit immédiatement être inspecté pour vérifier qu'il n'y a pas de dommage avant de continuer à les utiliser.
 - Ne jamais modifier les produits FPFT.
 - Ne jamais apporter de modification à un outil ou produit connecté qui pourrait le faire dévier de l'utilisation prescrite par le fabricant ou de ses spécifications.
 - Ne jamais attacher de longues FPFT ou de points de fixation à une surface effilée.
 - Ne jamais faire de fixations d'outil de sorte que le produit FPFT soit déconnecté de manière involontaire.
 - Ne pas attacher ni nouer une longe d'outil FPFT. N'employer que les méthodes de fixation illustrées dans les instructions.
 - Ne pas tenter de prolonger la longueur du produit FPFT en le raccordant à plusieurs longes, enrouleurs ou sangles de retenue.
 - Ne pas utiliser le produit s'il interfère avec des conditions de travail sécuritaires ou le bon fonctionnement de tout produit ou système de protection personnelle contre les chutes.
 - Veillez à ce que la longe d'outil FPFT soit libre et sans obstruction, entre autres, emmêlement avec les autres travailleurs, vous-même et des objets autour.
 - Ne jamais envelopper des composants FPFT 3M sur des bords tranchants ou rugueux.
 - Ne pas utiliser les produits FPFT s'ils peuvent empêcher des conditions de travail sécuritaires ou le bon fonctionnement de l'outil ou de l'équipement raccordé.
 - Prendre des précautions supplémentaires pour déplacer la machinerie (p. ex., installation de forage pétrolier), risques électriques, températures extrêmes, risques chimiques, gaz explosifs ou toxiques, bords tranchants ou rugueux, ou matériaux en suspension pouvant endommager l'usager ou l'équipement.
 - La combinaison de certains sous-systèmes et composants pourrait nuire au fonctionnement de ce produit FPFT. N'utiliser que des connecteurs compatibles. Consulter 3M Fall Protection lorsque ce produit FPFT est utilisé conjointement avec des composants ou des sous-systèmes autres que ceux décrits dans les instructions.
 - Tous les outils et l'équipement raccordés, incluant les points de raccordement, doivent être compatibles avec les dispositifs FPFT. Ils doivent être bien entretenus et inspectés conformément aux instructions du fabricant.
 - Veiller à ce qu'il y ait un dégagement adéquat pour la chute de l'outil. La chute ou le balancement de l'outil ne doit pas vous mettre en danger, ni les autres travailleurs, ou tout équipement et matériel aux alentours.
 - Il faut toujours porter de l'équipement de protection individuel approprié lors de l'installation, de l'utilisation ou de l'inspection du produit/système FPFT.
 - Ne jamais utiliser une flamme directe dans l'application d'un FPFT thermorétractable. Utiliser uniquement un pistolet à air chaud.
 - Toutes les procédures indiquées dans cette instruction concernent uniquement les produits FPFT.
 - Signaler tous les incidents liés à une chute d'outil à votre superviseur ou coordonnateur de sécurité.

- Passez l'extrémité avec l'anneau de la sangle dans la boucle, et tirez la sangle autour de l'outil (figure 2).
- Si vous utilisez une Cinch à outils avec des ailes, utilisez du ruban Quick Wrap 3M pour maintenir la Cinchière en place (Figure 3).

Reportez-vous aux instructions relatives à la bande Quick Wrap 3M pour plus d'informations sur l'installation de la bande. Assurez-vous que l'outil est exempt de débris qui pourraient interférer avec l'application de bande.

Important: Le ruban Quick Wrap 3M doit être utilisé avec les ailes stabilisatrices Tool Cinch pour éviter que le point de fixation de l'outil ne se déplace. N'utilisez pas le ruban Quick Wrap pour transporter le poids de l'outil connecté ou la force dynamique d'un outil connecté tombé.

Si vous utilisez Tool Cinch 1500011, passez à l'étape 4.

- Une fois le raccordement effectué, testez le raccord pour vérifier la bonne installation.

Après l'utilisation

Après utilisation, nettoyez la sangle de fixation d'outil et l'outil ou le matériel raccordé pour ôter la poussière, les matériaux corrosifs ou les contaminants. Otez la poussière à l'aide d'un chiffon humidifié avec un mélange doux d'eau et de savon ou de détergent. Faites mousser et nettoyez minutieusement. Essuyez avec un chiffon propre et suspendez-le pour qu'il sèche à l'abri de la chaleur excessive, de la vapeur ou de la lumière du soleil.

Stockez dans un environnement propre et sec, sans vapeurs ou éléments corrosifs. Le bon entretien des équipements de sécurité aide à assurer leur fonctionnement optimal et à prolonger leur durée de vie.

En cas de chute de l'outil

- Si un outil tombe ou si le point de connexion est soumis à une charge, inspectez minutieusement l'outil et les composants FPFT 3M connectés à l'outil afin de détecter des éventuels dommages.** Consultez les **avertissements** ci-dessus.

Fixations pour sangles de fixation d'outils

1500011	1500013	1500015	1500017
Classification	35lbs (15.9kg)	35lbs (15.9kg)	35 lbs (15.9 kg)

- Aide à prévenir la chute accidentelle d'outils et autre matériel lourds.
- Crée un point de fixation pour les outils pesant jusqu'à 36,3 kg (80 lb).
- Système de sangle simple et facile d'emploi muni d'ailerons de stabilisation (brevet en instance).
- Le ruban d'enroulement rapide 3M doit être utilisée avec les ailes pour éviter que le point de fixation de l'outil ne se déplace.

Quand utiliser une sangle de fixation d'outil :

- Utilisez les modèles 1500011, 1500013 et 1500015 avec des outils lourds pouvant peser jusqu'à 15,9 kg (35 lb).
- Utilisez le modèle 1500017 avec des outils lourds pouvant peser jusqu'à 36,3 kg (80 lb).
- Sur des outils difficiles à attacher tels que les barres-leviers, les clés dynamométriques, les pinces et plusieurs outils avec poignées fermées.
- Quand NE PAS utiliser une sangle de fixation d'outil :**
 - Avec des outils qui dépassent la charge nominale de la sangle de fixation d'outil.
 - Sur des outils munis de poignées coniques.

Inspection avant utilisation

L'équipement et les composants FPFT 3M doivent être minutieusement inspectés avant, pendant et après chaque utilisation. Si des composants FPFT 3M présentent des défauts, une usure inhabituelle ou une détérioration, ils doivent être immédiatement retirés du service et remplacés. Inspectez toute la surface du composant en le faisant tourner et en essayant de déceler des dommages ou de l'usure pouvant affecter son utilité ou sa fiabilité. Confirmez que les mousquetons de la longe sont correctement rétractés dans le carter lorsque la languette de verrouillage est débloquée.

Installation de la fixation pour sangle de fixation d'outil (figures 1 à 3) :

Important : Confirmez avec le fabricant de l'outil que l'emplacement choisi convient comme point d'ancrage.

- Pour des outils avec poignées fermées sans déclencheurs, utilisez le modèle 1500011. (Exemple : voir la perceuse à base magnétique illustrée à la figure 1a). L'outil ne doit pas peser plus de 15,9 kg (35 lb).

Pour des outils sans poignées fermées, ou les outils avec déclencheurs, utilisez le modèle 1500013 ou 1500015. (Exemple : voir la scie sabre illustrée à la figure 1b). L'outil ne doit pas peser plus de 15,9 kg (35 lb).

Pour des outils dotés d'un espace disponible d'au moins 14 cm (5,5 po) pour pouvoir enrouler les ailerons de stabilisation avec du ruban, utilisez le modèle 1500015. Cette sangle de fixation

SP-L Herramienta de sujeción

Este manual debe usarse como parte de un programa de capacitación de empleados. Estos productos no deben utilizarse para la protección de la caída de trabajadores.

INFORMACION DE SEGURIDAD

(SIT 5908252 - A)
Por favor lea, comprenda y acate toda la información de seguridad incluida en estas instrucciones antes de utilizar el dispositivo de protección contra caídas para herramientas (Fall Protection for Tools, FPFT). NO HACERLO ASÍ PUEDE RESULTAR EN LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

Estas instrucciones deben entregarse a los usuarios de este equipo. Conserve todas las instrucciones para consultas futuras.

Usos pretendido:

Este dispositivo está destinado a proteger a los trabajadores contra los riesgos que pueden provocar lesiones personales, daños al equipo y pérdida de herramientas. Cuando se trabaja con herramientas a cierta altura, se debe utilizar un FPFT en todo momento. Trabajar a cierta altura con herramientas sin sujeción genera riesgos de caída de objetos con respecto a cualquier persona u objeto que se encuentre por debajo de uno.

3M no aprueba el uso para ninguna otra aplicación, incluyendo entre otras, actividades relacionadas con el deporte, u otras actividades no descritas en las Instrucciones para el usuario, ya que podría ocasionar lesiones graves o muerte.

Este dispositivo debe ser utilizado únicamente por usuarios capacitados para aplicaciones en el lugar de trabajo.

ADVERTENCIA

Los productos de protección contra caídas de herramientas forman parte del plan de protección contra caídas en el lugar de trabajo. Se espera que todos los usuarios estén plenamente capacitados para instalar y utilizar con seguridad estos productos. El uso incorrecto de este dispositivo puede provocar lesiones graves o la muerte. Para su selección, funcionamiento, instalación, mantenimiento y reparación en forma adecuada, consulte las Instrucciones para el usuario y todas las recomendaciones del fabricante, consulte a un supervisor o comuníquese con el Servicio Técnico de 3M.

• Para reducir los riesgos asociados al trabajo en altura con herramientas, que en caso de no evitarse, podrían ocasionar lesiones graves o muerte:
• En lo que respecta a las herramientas que pesan más de 2,26 kg (5 libras), no debe conectarlas a su cuerpo salvo que las Instrucciones para el usuario de FPFT lo autoricen de manera expresa.

• Nunca debe utilizar los productos FPFT como parte de un sistema personal de detención de caídas o de sujeción.
• En lo que respecta a cualquiera de los componentes del sistema FPFT, nunca sobrepase la capacidad permitida.

• Antes de cada uso, inspeccione el producto FPFT según las pautas de inspección.

• Antes de seguir usando cualquier producto FPFT que haya sido sometido a las fuerzas de detención de una caída deberá ser inspeccionado de inmediato a fin de detectar daños.

• Nunca modifique ni altere los productos FPFT.

• Nunca realice modificaciones en la conexión de una herramienta o de un producto que resulten en algo diferente a lo recomendado o especificado por el fabricante.

• Nunca conecte eslingas o puntos de sujeción FPFT a una superficie cónica.

• Nunca conecte la herramienta de forma tal que el producto FPFT pueda desconectarse accidentalmente.

• No ate ni anude la eslinga para herramientas FPFT. Solo utilice los métodos de conexión que se muestran en las Instrucciones para el usuario.

• No intente extender la longitud del producto FPFT conectando entre sí múltiples eslingas, retractores o fijadores.

• No utilice el producto si este interferirá con las condiciones de seguridad del trabajo o el funcionamiento de cualquier producto o sistema de protección personal contra caídas.

• Asegúrese de que la eslinga para herramientas FPFT esté libre de cualquier tipo de obstrucción, incluyendo entre otras: enredos con otros trabajadores, usted mismo y objetos circundantes.

• Nunca conecte componentes FPFT a bordes ásperos o afilados.

• No utilice el producto FPFT si este interferirá en las condiciones de seguridad del trabajo o el funcionamiento de las herramientas o del equipo conectados.

• Tome precauciones adicionales cerca de maquinaria en movimiento (por ejemplo, el sistema de propulsión superior de una torre petrolera), peligros eléctricos, temperaturas elevadas, peligros químicos, gases tóxicos o explosivos, bordes ásperos o filosos o materiales que se encuentren por encima de la cabeza que pudieran dañar al usuario o al equipo.

• Algunas combinaciones de sistemas secundarios y componentes pueden interferir con el funcionamiento adecuado de este producto FPFT. Utilice solamente conexiones compatibles. Consulte a 3M antes de utilizar este producto FPFT junto con componentes o sistemas secundarios distintos de los descritos en las Instrucciones para el usuario.

• Todas las herramientas y equipos conectados, incluso los puntos de conexión, deben ser compatibles para su uso con dispositivos FPFT y mantenerse correctamente, y examinarse según las instrucciones del fabricante.

• Asegúrese de que haya una separación de caída de herramientas adecuada. La caída/el trayecto de balanceo de la herramienta no debe representar un peligro para usted, otros trabajadores o ningún equipo o material circundante.

• Lleve puesto siempre un equipo de protección personal apropiado cuando instale, utilice o revise el producto/sistema FPFT.

• Nunca utilice llama directa en la aplicación de un tubo termoencogible FPFT. Utilice solamente una pistola térmica.

• Todos los procedimientos que se detallan en este documento corresponden solamente a los productos FPFT.

• Informe todos los incidentes de caídas de herramientas a su supervisor o coordinador de seguridad.

Herramienta de sujeción

1500011	1500013	1500015	1500017
Capacidad de carga 35lbs (15.9kg)	35lbs (15.9kg)	35 lbs (15.9 kg)	80 lbs (36.3 kg)

- Ayuda a prevenir la caída accidental de herramientas y equipo pesados.
- Crea un punto de sujeción para herramientas que pesen hasta 36,3 kg (80 lbs).
- Sistema de cincha simple y fácil de usar, con aletas estabilizadoras por ser patentadas.
- 3M Quick Wrap Tape debe utilizarse con las alas para evitar que el punto de fijación de la herramienta se desplace.

✓ Cuándo utilizar una herramienta de sujeción:

- Utilice 1500011, 1500013 y 1500015 con herramientas que pesen más de 15,9 kg (35 lbs).
- Utilice 1500017 con herramientas que pesen más de 36,3 kg (80 lbs).
- Utilicela en herramientas pesadas que sean difíciles de fijar como barras, llaves de torsión, abrazaderas y muchas herramientas con alas cerradas.

✗ Cuándo NO utilizar una herramienta de sujeción:

- No utilizar con herramientas que excedan la carga estipulada de la herramienta de sujeción.
- No utilizar en herramientas que tengan alas cónicas.

Inspección antes de usar

El equipo y los componentes 3M FPFT deben inspeccionarse de manera minuciosa antes y después de cada uso, y durante estos. Los componentes 3M FPFT que tengan deformidades, desgaste inusual o deterioro deben retirarse de inmediato del servicio y reemplazarse. Examine la totalidad de la superficie del componente, girándola con cuidado en busca de daños o desgaste que puedan afectar su uso y confiabilidad. Confirme que los mosquetones de la eslinga retráctil para herramientas funcionen correctamente y que la eslinga se retraiga por completo en la carcasa cuando se haya liberado la pestana de bloqueo.

Instalación de la herramienta de sujeción (figuras 1-3):

IMPORTANTE: Confirme con el fabricante de la herramienta que la ubicación elegida para la sujeción de la herramienta de sujeción sea apropiada como punto de anclaje en la herramienta.

- Para herramientas de asas cerradas sin desencadenadores, se debe utilizar 1500011. (Por ejemplo, consulte el taladro Magbase en la figura 1a). La herramienta no debe pesar más de 15,9 kg (35 lbs). Para herramientas que pesan más de 2,26 kg (5 libras), no conecte-as ao seu corpo, a menos que autorizado explícitamente pelas instruções de usuário da FPFT.
- Nunca use los productos FPFT como parte de um sistema individual de retención de queda/detención de queda ou de restrição de queda.
- Nunca excede a capacidade permitida para componentes de seu sistema FPFT.
- Antes de cada uso, inspecione o producto FPFT de acuerdo com as diretrizes de inspeção.
- Qualquier producto FPFT que tenga sido sujeto a forças de retención de queda deve ser inspecionado inmediatamente em busca de avarias antes do uso contínuo.
- Nunca modifique ou altere o produto FPFT.
- Nunca faça uma modificação em uma ferramenta ou produto conectado que resulte em uma divergência da recomendação ou especificação do fabricante.
- Nunca prenda talabares de FPFT ou pontos de fixação a uma superficie cônica.
- Nunca faça fixações de ferramenta de uma maneira que permita ao producto FPFT ser desconectado involuntariamente.
- Não amarre ou dê nó no talabarte de ferramentas FPFT. Só empregue métodos de fixação mostrados nas instruções de uso.
- Não aumente demasiado comprimento de producto FPFT conectando vários talabares, retratores ou cordas juntas.
- Não use o producto se ele for interferir na condição ou na operação segura de trabalho de qualquer producto ou sistema de protección contra quedas.
- Assegure que o talabarte das ferramentas de FPFT seja mantido livre de obstruções, incluindo, entre outros, o emaranhado com outros trabalhadores, com você mesmo e com os objetos ao redor.
- Nunca enrole componentes de FPFT em bordas ásperas ou cortantes.
- Não use produtos FPFT se forem interferir na condição ou na operação segura de trabalho, das ferramentas ou dos equipamentos conectados.
- Tome precauções adicionais nas proximidades de maquinário em movimento (por ex., na parte superior das plataformas de petróleo), perigos elétricos, temperaturas extremas, perigos químicos, gases explosivos ou tóxicos, bordas ásperas ou cortantes ou materiais suspensos que possam causar danos ao usuário ou ao equipamento.
- Algumas combinações de subsistemas e componentes podem interferir na operação deste producto FPFT. Utilize apenas conexões compatíveis. Consulte a 3M antes de usar este producto FPFT em combinação com componentes ou subsistemas além daqueles descritos nas instruções de uso.
- Todas as ferramentas e equipamentos conectados, incluyendo puntos de conexión, devem ser compatibles para uso com os dispositivos FPFT e mantidos e inspeccionados adequadamente de acordo com as instruções do fabricante.
- Certifique-se de que haja una zona livre adequada em caso de queda da ferramenta. O trajeto de queda/oscilação da ferramenta não deve colocar em perigo nem você, nem outros trabajadores ou equipamentos ou materiais próximos.
- Sempre utilize equipamento de protección individual adequado quando for instalar, usar ou inspecionar o producto/sistema FPFT.
- Nunca use una chama directa na aplicação de encolhimento por calor de FPFT. Use apenas uma pistola de ar quente.
- Todos los procedimientos presentados nessa instrução referem-se apenas aos productos FPFT.
- Informe todos os incidentes de quedas de ferramentas ao seu supervisor ou coordinador de segurança.

IMPORTANTE: La cinta de envoltura rápida 3M debe usarse con las alas estabilizadoras Tool Cinch para evitar que el punto de fijación en la herramienta se desplace. No use Quick Wrap Tape para transportar el peso de la herramienta conectada o la fuerza dinámica de una herramienta conectada calda.

Si usa Tool Cinch 1500011, continúe con el paso 4.

4. Una vez completada la conexión, pruébela para asegurarse de que la instalación fue apropiada.

Después del uso

Después del uso, límpie la herramienta de sujeción y la herramienta o el equipo conectado para eliminar suciedad, corrosivos o contaminantes. Limpie la superficie con un paño humedecido con agua y jabón o detergente. Haga mucha espuma y límpie el elemento. Séquelo con un paño limpio y cuélguelo en un lugar alejado del calor, del vapor o la luz solar excesivos para que termine de secarse. Guárdelo en un lugar limpio y seco, donde no haya vapores o elementos corrosivos. El cuidado apropiado del equipamiento asegura el funcionamiento correcto y extenderá la vida útil.

En el caso de una herramienta caída

- Si se cae una herramienta o si una carga se empuja hasta el punto de conexión, inspeccione para detectar daños a la herramienta y los componentes 3M FPFT conectados a la herramienta.** Consulte la sección **Advertencias** que aparece anteriormente.
- Algunas combinaciones de sistemas secundarios y componentes pueden interferir con el funcionamiento adecuado de este producto FPFT. Utilice solamente conexiones compatibles. Consulte a 3M antes de utilizar este producto FPFT junto con componentes o sistemas secundarios distintos de los descritos en las Instrucciones para el usuario.
- Todas las herramientas y equipos conectados, incluso los puntos de conexión, deben ser compatibles para su uso con dispositivos FPFT y mantenerse correctamente, y examinarse según las instrucciones del fabricante.
- Asegúrese de que haya una separación de caída de herramientas adecuada. La caída/el trayecto de balanceo de la herramienta no debe representar un peligro para usted, otros trabajadores o ningún equipo o material circundante.
- Lleve puesto siempre un equipo de protección personal apropiado cuando instale, utilice o revise el producto/sistema FPFT.
- Nunca utilice llama directa en la aplicación de un tubo termoencogible FPFT. Utilice solamente una pistola térmica.
- Todos los procedimientos que se detallan en este documento corresponden solamente a los productos FPFT.
- Informe todos los incidentes de caídas de herramientas a su supervisor o coordinador de seguridad.

PT-B

Fixações do Cinto fácil de ferramentas

Este manual deve ser usado como parte de um programa de treinamento de funcionários. Estes produtos não devem ser usados para proteção contra a queda do trabalhador.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

(SIT 5908252 - A)

Leia, compreenda e siga todas as informações de segurança contidas nestas instruções antes de usar este equipamento de proteção contra quedas para ferramentas (FPFT). O NÃO CUMPRIMENTO DESTAS EXIGÊNCIAS PODERÁ CAUSAR FERIMENTOS GRAVES OU MORTE.

Estas instruções deverão ser fornecidas ao usuário deste equipamento. Guarde estas instruções para referência futura..

Utilização prevista :

- Use o 1500011, 1500013 e 1500015 com ferramentas pesadas que pesem até 15,9 kg (35 lbs).
- Use o 1500017 com ferramentas pesadas que pesem mais de 36,3 kg (80 lbs).
- Utilicela em ferramentas pesadas que sejam difíceis de fixar como barras, llaves de torsão, abrazaderas e muitas ferramentas com alas fechadas.

✗ Quando NO utilizar uma ferramenta de sujeción:

- No utilizar con herramientas que excedan la carga estipulada de la herramienta de sujeción.
- No utilizar en herramientas que tengan alas cónicas.

Inspeção antes de usar

O equipo e os componentes 3M FPFT devem ser inspeccionados antes, durante e depois de cada uso. Qualquer componente FPFT com deformidades, desgaste ou deterioração incomum deve ser imediatamente retirado de serviço e substituído.

Inspeção toda a superfície do componente, girando-o cuidadosamente enquanto faz uma inspeção visual quanto a danos ou desgaste que possam afetar a sua utilidade e confiabilidade. Verifique se os mosquetões do talabarte para ferramentas retráctil para ferramentas funcionem correctamente e que a eslinga se retraiga quando estiver em uso.

Os equipamentos e componentes FPFT 3M devem ser inspeccionados antes, durante e depois de cada uso. Qualquer componente FPFT com deformidades, desgaste ou deterioração incomum deve ser imediatamente retirado de serviço e substituído.

• Ajuda a evitar a queda accidental de ferramentas e equipamentos pesados.

• Cria um ponto de fixação para ferramentas que pesem até 36,3 quilos (80 libras).

• Sistema de cintos simples, fácil de usar, com asas de estabilização com patente pendente.

• 3M Quick Wrap Tape deve ser usado com as asas para evitar que o ponto de fijación da ferramenta fique em movimento.

✓ Quando usar um Cinto fácil de ferramentas:

- Use o 1500011, 1500013 e 1500015 com ferramentas pesadas que pesem até 15,9 kg (35 lbs).
- Use o 1500017 com ferramentas pesadas que pesem mais de 36,3 kg (80 lbs).
- Use em ferramentas pesadas difíceis de amarrar, como barras de aperto, torquímetros, braçadeiras e muitas ferramentas com alas fechadas.

✗ Quando NÃO usar um Cinto fácil de ferramentas:

- Não use em ferramentas que excedam a carga permitida do Cinto.
- Não use em ferramentas que tenham alas afuniladas.

Instalação do Cinto fácil de ferramentas (Figuras 1 a 3):

IMPORTANTE: Confirme com o fabricante da ferramenta se o local de fixação escolhido para o Cinto é um ponto de ancoragem adequado na ferramenta.

1. No caso de ferramentas com alas fechadas sem acionadores, use o 1500011. (Exemplo: veja a furadeira Magbase na Figura 1a).

A ferramenta não deve pesar mais de 15,9 kg (35 lbs).

No caso de ferramentas sem alas fechadas, ou sem acionadores, use o 1500013 ou 1500015. (Exemplo: veja a Sawzall na Figura 1b). A ferramenta não deve pesar mais de 15,9 kg (35 lbs).

No caso de ferramentas onde haja pelo menos 5,5" de espaço disponível para que as asas de estabilização sejam fixadas, use o 1500015. Este Cinto é ideal para ferramentas com longas alas cilíndricas. (Exemplo: veja a chave de estriadas na Figura 1c.) A ferramenta não deve pesar mais de 15,9 kg (35 lbs). No caso de ferramentas mais pesadas, de até 36,3 kg (80 lbs), use o 1500017. Exemplo: veja a Figura 1d).